



## Корпоративный IP телефон Escene ES292N/ES292P



Ключевые характеристики:  
3 SIP-линии, многоязычность  
Подставка с плавно  
меняющимся углом наклона  
Встроенный двухпортовый  
коммутатор 10/100 Мбит/с (с  
поддержкой PoE для ES292PN)  
Автопривижинг, управление  
через HTTP/TFTP/FTP, PNP

Escene ES292 — корпоративный IP-телефон высокого уровня. Телефон поддерживает 3 SIP-линии, имеет 2 Ethernet порта, поддерживает VLAN и QoS, STUN, DHCP Relay, PoE (для ES292P)

Поддержка HD-звука обеспечивает качественную связь без помех. Телефон оснащен всеми необходимыми функциями: перевод вызова, удержание вызова, перехват и парковка вызова, возможность проводить конференции и пользоваться громкой связью.



## Техническое описание продукта

### Голосовые функции:

Протокол сигнализации: SIP 2.0  
Кодеки: G.711A/U, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B  
Обнаружение голосовой активности VAD  
Генерация комфортного шума CNG  
Поддержка DTMF  
Двухсторонняя громкая связь

### Сеть:

2 Ethernet порта 10/100 Мбит/с  
Получение IP-адреса: Static IP, DHCP, PPPoE  
Режим работы: мост/роутер  
Поддержка VLAN и QoS  
Поддержка STUN  
Поддержка DHCP Relay

### Стандартные функции телефона:

Перевод и переадресация вызова  
Удержание и ожидание вызова  
Перехват, парковка вызова  
Конференцсвязь и интерком  
Громкая связь  
Повторный вызов  
Черный и белый списки  
Режим "не беспокоить"  
Поддержка работы с внешней телефонной книгой по XML  
Корпоративная телефонная книга на 800 номеров  
Поддержка LDAP

### Физические характеристики:

Жидкокристаллический дисплей 132x64  
2 порта Ethernet 10/100 Мб/с  
34 кнопки, включая 3 программируемые  
Разъем RJ9 и 3.5 мм для гарнитуры  
Адаптер питания 5В 1А (в комплекте с ES292N)  
PoE IEEE 802.3af класс 0 (в модели ES292PN)  
USB порт только для питания 5В постоянного тока  
Подставка с двумя уровнями наклона  
Крепление на стену  
Вес: 0.8 кг  
Размер: 196\*39\*204 мм  
Допустимая влажность 10-95%  
Температура хранения: до 60°C

### Управление:

Автопровизионг через PNP;  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS;  
Конфигурация: через браузер/телефон/автопровизионг  
Трассировка и экспорт логов

### Упаковка:

Количество в коробке: 10 шт  
Вес нетто коробки: 12.5 кг  
Вес брутто коробки: 13.5 кг  
Размеры коробки: 285\*220\*90 мм