



Корпоративный IP телефон Escene ES220N/ES220P



Ключевые характеристики:
2 SIP-линии, многоязычность
Подставка с плавно
меняющимся углом наклона
Встроенный двухпортовый
коммутатор 10/100 Мбит/с (с
поддержкой PoE для
ES220PN)
Автопривижинг, управление
через HTTP/TFTP/FTP, PNP

Escene ES220 — корпоративный IP-телефон начального уровня. Телефон поддерживает 2 SIP-линии, имеет 2 Ethernet порта, поддерживает VLAN и QoS, STUN, DHCP Relay. Поддержка HD-звука обеспечивает качественную связь без помех. Телефон оснащен всеми необходимыми функциями: перевод вызова, удержание вызова, перехват и парковка вызова, возможность проводить конференции и пользоваться громкой связью.



Техническое описание продукта

Голосовые функции:

Протокол сигнализации: SIP 2.0
Кодеки: G.711A/U, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B
Обнаружение голосовой активности VAD
Генерация комфортного шума CNG
Поддержка DTMF
Двухсторонняя громкая связь

Сеть:

2 Ethernet порта 10/100 Мбит/с
Получение IP-адреса: Static IP, DHCP, PPPoE
Режим работы: мост/роутер
Поддержка VLAN и QoS
Поддержка STUN
Поддержка DHCP Relay;

Стандартные функции телефона:

Перевод и переадресация вызова
Удержание и ожидание вызова
Перехват, парковка вызова
Конференцсвязь и селекторная связь
Громкая связь
Повторный вызов
Черный и белый списки
Режим "не беспокоить"
Поддержка работы с внешней телефонной книгой по XML
Корпоративная телефонная книга на 800 номеров
Поддержка LDAP

Физические характеристики:

Жидкокристаллический дисплей 132x48
27 кнопок, включая 2 кнопки выбора линии
2 кнопки со световыми индикаторами
2 порта Ethernet 10/100 Мб/с
1 разъем RJ9 для гарнитуры
Адаптер питания 5В 1А (в комплекте с ES220N)
PoE IEEE 802.3af класс 0 (в модели ES220PN)
Вес: 1.07 кг
Размер: 206*166*59 мм
Допустимая влажность 10-95%
Температура хранения: до 60°C

Управление:

Автопровизионг через PNP;
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS;
Конфигурация: через браузер/телефон/автопровизионг
Трассировка и экспорт логов

Упаковка:

Количество в коробке: 10 шт
Вес нетто коробки: 10.7 кг
Вес брутто коробки: 13.94 кг
Размеры коробки: 485*460*300 мм